

KITO



NYHET!



KITO modell EQ

Kapasiteter fra 125-1000 kg
3-fas Kito elektrisk talje

Liten, kompakt og kraftig

Frekvensomformer som standard

- Jevn og nøyaktig lastkontroll
- Justerbar hastighet

Høy produktivitet

- 130 % hastighet ved lavere belastning enn 30 % av WLL.

Elektromagnetisk brems

- Lang levetid, vedlikeholdsfri

Termisk motorvern

- Forhindrer motoroppheting

Elektronisk overlastbryter

- Via frekvensomformer

Nikkelbelagt lastkjetting

- Slitesterk, lang levetid og korrosjonsfast



KITO

KITO modell EQ

Standardspesifikasjoner:

- Frekvensomformer
- 380–460 V/3-fas
- Overlastfunksjon via frekvensomformer
- Timeteller
- Endebryter oppe og nede
- Elektromagnetisk brems
- Nikkelbelagt lastkjetting, klasse DAT (G80) iht. EN 818-7
- Kjettingsamler i plastikk
- Ergonomisk styretabla
- Styrespenning 24 V DC
- Aluminiumshus – liten, lett og robust
- Høy levetidsskifisering: FEM 3m/ISO M6 til og med 500 kg.

Kan også leveres med skyveløpekatt og kjettingdrevet løpekatt, samt motorkatt (frekvensstyrt – 2-hastighet)



Aluminiumshus

Frekvensomformer
– justerbar heisehastighet,
standardforhold 6:1

Opphengsbøyle
– enkel å montere og demontere

Kraftig
viftekjølt motor

Enkel å vedlikeholde på grunn av:
Ingen transformator, ingen
elektromagnetiske kontaktorer,
ingen bremsekontaktor,
ingen bremsemotstand

Kjettingsamler
i plastikk

Tekniske data:

Type	WLL (kg)	Grunnkonstruksjon	Standard løftehøyde (m)	Løftemotor		Løftehastighet m/min			Løftekjetting (mm)	Antall parter	Kran-klasse FEM	Vekt (kg)	Byggehøyde (mm)
				Effekt (kW)	(%ED)	Høy (0-30 % WLL)	Høy (30-100 % WLL)	Lav					
EQ001IS	125	C	3	0	40/20	22	17	3	5,6 x 15,7	1	3m	30	395
EQ003IS	250	C	3	0	40/20	13	10	2	5,6 x 15,7	1	3m	30	395
EQ005IS	500	C	3	0	40/20	10	8	1	5,6 x 15,7	1	3m	32	410
EQ010IS	1000	D	3	2	40/20	9	7	1	7,1 x 19,1	1	2m	42	465

Tekniske data for EQ med motorløpekatt:

Type	Kattmotor		Kjørehastighet* (m/min)			Bjelkebredde B (mm)		Minimum kurveradius (mm)
	Effekt (kW)	(%ED)		50 Hz		Standard	Alternativ	
				Høy	Lav			
EQM1001IS-IS	0	27/13	Standard	24	4	58 til 163	164 til 305	800
EQM1003IS-IS								
EQM1005IS-IS								
EQM1010IS-IS								

* Justerbar kjørehastighet: 24/2,4