



Vi leverer Teleradio radiostyring med våre Kito-taljer

Tiger G2 er den neste generasjonen av det suksessrike Tiger-systemet. Tiger G2 har sendere i en mer kompakt design, men samtidig de større senderne som finnes i det forrige Tiger-systemet. Som i Tiger setter Tiger G2 sikkerheten først. Både stoppfunksjonen og to reléer i mottakerne er godkjent i henhold til SIL3 IEC 61508-standard og PLe.

Hvis din applikasjon har en maskin-ID eller en kran-ID, kan du programmere dette i mottakeren som overfører ID-numre som tilbakemelding til senderen. Dette er både sikkert og nyttig hvis du vil styre flere applikasjoner med den samme senderen, for eksempel flere kraner. Alle Tiger G2-sendere kan motta tilbakemelding fra vektindikasjonssystemer eller intern tilbakemelding fra mottakerens digitale inndata. Tilbakemelding indikeres gjennom senderens lysindikatorer, displayet eller gjennom den innebygde summeren. Tiger G2-programvaren kan i stor grad tilpasses dine behov.



TELE RADIO
REMOTE CONTROL

Sender TG-TX-MNL8

Frekvens	433 MHz, 69 kanaler
Modulasjonstype	FM-Modulasjon, smalband
Kodekombinasjon	4.200.000.000
Radiotype	Lav IF Topologi
Knapper	8 x 2 trinn trykknapp
Antall batterier	1
Batteri	Oppladbar
Type batteri	li-ion
Driftstid	24 timer
Vekt	295 gram
Dimensjoner	76 x 160 x 37 mm
Beskyttelse	IP66
Temperatur	- 20 til +55
Sikkerhetsnivå	SIL3, Ple
Av/på bryter	Ja
PIN kode	6

Mottaker TG-RX-MQL10B7

Frekvens	433 MHz, 69 kanaler
Digital I/O	Inn: 2 / Ut: 1
Antall releer	7 / 8A
Antall stopp releer	2 / 8A
Strømtilførsel	230V AC & 48V AC & 115 AC
Stømforbuk	90 mA
Dimensjoner	152 x 139 x 58 mm
Beskyttelsesklasse	IP65
Sikkerhetsnivå	SIL3, Ple
Radiotype	Lav IF Topologi
Følsomhet	-110 dBm
Bus system	Ingen
Rele'-funksjonalitet	Momentant, Momentan og/eller låsende, Forrigling
Antenne	1 intern
Temperatur	- 20 til + 55 C
PIN kode	10